

Zuleitungselemente mit Verlegeabstand 62,5

Systemkomponenten für die Fußbodenheizung im Bio-Holzfasersystem

1. Zuleitungselement mit 2 Rohrführungen

Das Zuleitungselement aus Bio-Holzfasern ermöglicht die Verlegung von einem Heizkreis oder zwei Rohren in einer Heizfläche.

<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	1000 x 250 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,25 m ²
<u>Rohrdimension:</u>	16 mm
<u>Verlegeabstand:</u>	62,5 mm



2. Zuleitungselement mit 4 Rohrführungen

Wie beschrieben, jedoch mit vier Rohrführungen für die Verlegung von zwei Heizkreisen oder vier Rohren in der Heizfläche.



3. Zuleitungselement mit 8 Rohrführungen

Wie beschrieben, jedoch mit acht Rohrführungen für die Verlegung von vier Heizkreisen oder acht Rohren in der Heizfläche.

<u>Plattenmaß/Nutzmaß:</u>	1000 x 500 x 30 mm
<u>Nutzfläche:</u>	0,5 m ²



Hinweis: Bei der Verwendung des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 oder der Entkopplungsmatte EM 4 werden weitere Wärmeleitabdeckbleche benötigt.