

Produktblatt Dünnbett-Heizmatte HZM-DB 230 V

Dünnbett-Heizmatte mit einem Kaltleiter zur Einbettung in eine Ausgleichsmasse oder in Fliesenkleber. Die teflonbeschichtete Heizleitung (\varnothing ca. 2,8mm) mit integriertem Rückleiter und Schutzleiteranschluss ist auf einem selbsthaftenden Trägergeflecht fixiert.

Diese Elektro-Fußbodenheizung von Fördetherm kann mit allen gängigen Heiz- und Lüftungssystem kombiniert werden. Dies gilt im besonderen Maße für die Nachrüstung und Renovierung. Geeignete Kombinationen erfüllen die heutigen wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gleichermaßen.



<u>Spannung:</u>	230 V
<u>Verpackungseinheit:</u>	1 Stck.
<u>Kaltleiter:</u>	1 x 4m, 1,0mm ²
<u>Leistung pro m²:</u>	160 W
<u>Isolierung:</u>	PVC/FEP
<u>Verlegetemperatur:</u>	mind. 5°C
<u>Widerstandstoleranz:</u>	-5% bis +10%
<u>Schutzart:</u>	IP X7
<u>Zulassung:</u>	in Anlehnung an EN 60335-2-96

Bezeichnung	Leistung / Matte	Leistung / m ²	Maße (m)	Fläche (m ²)
HZM DB 160-160	160 W	160 W	2 x 0,5	1
HZM DB 240-160	240 W	160 W	3 x 0,5	1,5
HZM-DB 320-160	320 W	160 W	4 x 0,5	2
HZM-DB 400-160	400 W	160 W	5 x 0,5	2,5
HZM-DB 480-160	480 W	160 W	6 x 0,5	3
HZM-DB 560-160	560 W	160 W	7 x 0,5	3,5
HZM-DB 640-160	640 W	160 W	8 x 0,5	4
HZM-DB 720-160	720 W	160 W	9 x 0,5	4,5
HZM-DB 800-160	800 W	160 W	10 x 0,5	5
HZM-DB 960-160	960 W	160 W	12 x 0,5	6
HZM-DB 1120-160	1120 W	160 W	14 x 0,5	7
HZM-DB 1280-160	1280 W	160 W	16 x 0,5	8
HZM-DB 1440-160	1440 W	160 W	18 x 0,5	9
HZM-DB 1600-160	1600 W	160 W	20 x 0,5	10
HZM-DB 1760-160	1760 W	160 W	22 x 0,5	11
HZM-DB 1920-160	1920 W	160 W	24 x 0,5	12
HZM-DB 2080-160	2080 W	160 W	26 x 0,5	13
HZM-DB 2240-160	2240 W	160 W	28 x 0,5	14
HZM-DB 2400-160	2400 W	160 W	30 x 0,5	15