

Rohrbegleitheizung

Die Rohrbegleitheizung wird entweder um das Rohr gewickelt oder an der Heizmatte befestigt und verhindert das Einfrieren der Elektro-Flächenheizung.

1. Anschlusset KS-TH mit Thermostat

Steckanschlussfertiges Set für Heizbänder mit Thermostat. Lieferung inklusive Anschlusskabel 2 m mit Stecker, Endkappe, Montageband zur Befestigung.

Hinweis: Dieses Anschlusset wird ohne Heizband geliefert.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| <u>Spannung:</u> | 230 V |
| <u>Schutzart:</u> | IP 44 |
| <u>Einschaltpunkt:</u> | $\leq +5^{\circ}\text{C}$ |



2. Anschlusset KS-FTH mit Thermostat und Fehlerstromschutzschalter

Steckanschlussfertiges Set für Heizbänder mit Thermostat und integriertem Fehlerstromschutzschalter. Lieferung inklusive Anschlusskabel 2 m mit Stecker, Endkappe, Montageband zur Befestigung.

Hinweis: Dieses Anschlusset wird ohne Heizband geliefert.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Spannung:</u> | 230 V |
| <u>Schutzart:</u> | IP 44 |
| <u>Einschaltpunkt:</u> | $\leq +5^{\circ}\text{C}$ |
| <u>Fehlerstromschutzschalter:</u> | 230 V / 50 Hz, 30 mA, IP 44 |



3. Heizband

Steckanschlussfertiges selbstregelndes Heizband, vorkonfektioniert mit einem Stecker und einer Buchse an den jeweiligen Enden. Durch Stecksystem bis zu einer Länge von 48 Metern erweiterbar.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <u>Spannung:</u> | AC 230 V |
| <u>Nennleistung:</u> | 10 W / m bei $+10^{\circ}\text{C}$ |
| <u>Schutzart:</u> | IP 65 |
| <u>kleinster Biegeradius:</u> | 25 mm |

