

Rahmenhölzer

Zubehör für die Fußbodenheizung im Trockenbausystem TBS Neopor

1. Rahmenholz TB

Rahmenholz aus einer mitteldichten Holzfaserplatte (MDF) mit unterseitiger Holzfaserkaschierung zur Einfassung von Heizflächen mit hohen Punktlasten an den Außenflächen oder zur Direktverlegung von Oberbodenbelägen.

<u>Maße:</u>	ca. 1190 x 45 x 19 mm
	ca. 1190 x 45 x 26 mm
	ca. 1190 x 45 x 45 mm



2. Rahmenholz TB R

Rahmenholz mit zwei Rohrdurchführungen, aus einer mitteldichten Holzfaserplatte (MDF) mit unterseitiger Holzfaserkaschierung zur Einfassung von Heizflächen mit hohen Punktlasten an den Außenflächen oder zur Direktverlegung von Oberbodenbelägen.

<u>Maße:</u>	ca. 245 x 45 x 26 mm
	ca. 245 x 45 x 45 mm
<u>Rohrdimension:</u>	16 mm
<u>Verlegeabstand:</u>	125 mm



Unser Tipp: Bei der Verwendung des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 oder der Entkopplungsmatte EM 4 ist der Einsatz von Rahmenhölzern zwingend vorgeschrieben. Wir empfehlen die Verwendung von Rahmenhölzern aber auch bei allen anderen Trockenestrichen.