

Unterputzverteilerschrank UVS

Universeller Unterputz-Verteilerschrank aus 1mm verzinktem Stahlblech

- ▶ Blendrahmen und Tür pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010
- ▶ Vorstanzungen links und rechts für Verteilerhauptanschlüsse
- ▶ höhenverstellbar zwischen 685 und 775 mm, tiefenverstellbar zwischen 110 und 140 mm
- ▶ Einstecktür mit Drehriegelverschluss (separat verpackt)
- ▶ abnehmbares und verstellbares weiß lackiertes Estrichprallblech
- ▶ 2 Befestigungsschienen zur Aufnahme der Heizkreisverteiler

Zur Ermittlung der Verteilerschrankgröße wurde für die Installation eine zusätzliche Montagebreite von ca. ≥ 120 mm zugrunde gelegt. Auf Wunsch auch in einer Bautiefe von 80 mm lieferbar.

Typ ausgelegt für	Heizkreise max.	Schrankmaß innen/außen
UVS 500		449 / 489 mm
inkl. Kugelhahn	2	
inkl. WMZ-Set vert.	-	
inkl. WMZ-Set hor.	-	
UVS 600		534 / 574 mm
inkl. Kugelhahn	4	
inkl. WMZ-Set vert.	3	
inkl. WMZ-Set hor.	-	
UVS 750		684 / 724 mm
inkl. Kugelhahn	7	
inkl. WMZ-Set vert.	6	
inkl. WMZ-Set hor.	3	
UVS 900		834 / 874 mm
inkl. Kugelhahn	10	
inkl. WMZ-Set vert.	9	
inkl. WMZ-Set hor.	6	
UVS 1050		984 / 1024 mm
inkl. Kugelhahn	12	
inkl. WMZ-Set vert.	12	
inkl. WMZ-Set hor.	9	
UVS 1200		1134 / 1174 mm
inkl. Kugelhahn	12	
inkl. WMZ-Set vert.	12	
inkl. WMZ-Set hor.	12	
UVS 1500		1434 / 1474 mm
inkl. Kugelhahn	12	
inkl. WMZ-Set vert.	12	
inkl. WMZ-Set hor.	12	

